

Grupa B1a (3% < E ≤ 6%)

Fabrička oznaka: **ATENEA BONE**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **EL BARCO**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 20x20cm; (W 200mm x 200mm x 8mm)

Standard:

UNE EN 14411 - Prilog J

Klasa deklarisanog kvaliteta:

"1" (Prva klasa)

Dimenzije vidne površine

Zadovoljava

Upijanje vode ISO 10545-3: 3% < E ≤ 6%

Zadovoljava

Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: ≥1000N

Zadovoljava

Modul loma ISO 10545-4: ≥22 N/mm²

Zadovoljava

Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7

4

Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9

Zadovoljava

Otpornost na vlasavost ISO 10545-11

Zadovoljava

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:

Zadovoljava

Najmanje Klase GB

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1

Zadovoljava

(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB

Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:

Zadovoljava

Najmanje klase 3

Klasa otpornosti na klizanje

R11

Kom/Kut

m²/Kut

kg/Kut

Kut/Pal

m²/Pal

kg/Pal

25

1

16,35

72

72

1200

Grupa B1a ($3\% < E \leq 6\%$)

Fabrička oznaka: **ATENEA GREY**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **EL BARCO**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 20x20cm; (W 200mm x 200mm x 8mm)

Standard:

UNE EN 14411 - Prilog J

Klasa deklarisanog kvaliteta:

"1" (Prva klasa)

Dimenzije vidne površine

Zadovoljava

Upijanje vode ISO 10545-3: $3\% < E \leq 6\%$

Zadovoljava

Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1000N$

Zadovoljava

Modul loma ISO 10545-4: $\geq 22 N/mm^2$

Zadovoljava

Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7

4

Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9

Zadovoljava

Otpornost na vlasavost ISO 10545-11

Zadovoljava

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:

Zadovoljava

Najmanje Klase GB

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1

Zadovoljava

(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB

Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:

Zadovoljava

Najmanje klase 3

Klasa otpornosti na klizanje

R11

Kom/Kut

m²/Kut

kg/Kut

Kut/Pal

m²/Pal

kg/Pal

25

1

16,35

72

72

1200

Grupa B1a ($3\% < E \leq 6\%$)

Fabrička oznaka: **ATENEA MIX**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **EL BARCO**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 20x20cm; (W 200mm x 200mm x 8mm)

Standard:	UNE EN 14411 - Prilog J				
Klasa deklarisanog kvaliteta:	"1" (Prva klasa)				
Dimenzije vidne površine	Zadovoljava				
Upijanje vode ISO 10545-3: $3\% < E \leq 6\%$	Zadovoljava				
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1000N$	Zadovoljava				
Modul loma ISO 10545-4: $\geq 22 N/mm^2$	Zadovoljava				
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7	4				
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9	Zadovoljava				
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11	Zadovoljava				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB	Zadovoljava				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB	Zadovoljava				
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3	Zadovoljava				
Klasa otpornosti na klizanje	R11				
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
25	1	16,35	72	72	1200

Grupa BIIa ($3\% < E \leq 6\%$)

Fabrička oznaka: **OLYMPIA MIX**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **EL BARCO**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 20x20cm; (W 200mm x 200mm x 8mm)

Standard:

UNE EN 14411 - Prilog J

Klasa deklarisanog kvaliteta:

"1" (Prva klasa)

Dimenzije vidne površine

Zadovoljava

Upijanje vode ISO 10545-3: $3\% < E \leq 6\%$

Zadovoljava

Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1000N$

Zadovoljava

Modul loma ISO 10545-4: $\geq 22 N/mm^2$

Zadovoljava

Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7

Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9

Zadovoljava

Otpornost na vlasavost ISO 10545-11

Zadovoljava

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:

Zadovoljava

Najmanje Klase GB

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1

Zadovoljava

(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB

Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:

Zadovoljava

Najmanje klase 3

Klasa otpornosti na klizanje

R11

Kom/Kut

m²/Kut

kg/Kut

Kut/Pal

m²/Pal

kg/Pal

25

1

16,35

72

72

1200

Grupa Bla ($E \leq 0,5\%$)

Fabrička oznaka: **ITACA GREEN**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **EL BARCO25**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 20x20cm; (W 200mm x 200mm x 8mm)

Standard: **UNE EN 14411 - Prilog G**

Klasa deklarisanog kvaliteta: **"1" (Prva klasa)**

Dimenzije vidne površine **Zadovoljava**

Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$ **Zadovoljava**

Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$ **Zadovoljava**

Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$ **Zadovoljava**

Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7

Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9 **Zadovoljava**

Otpornost na vlasavost ISO 10545-11 **Zadovoljava**

Otpornost na mraz ISO 10545-12 **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:
Najmanje Klase GB **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1
(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB **Zadovoljava**

Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:
Najmanje klase 3 **Zadovoljava**

Klasa otpornosti na klizanje **R11**

Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
25	1	16,35	72	72	1200

Grupa Bla ($E \leq 0,5\%$)

Fabrička oznaka: **ITACA GARNET**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **EL BARCO25**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 20x20cm; (W 200mm x 200mm x 8mm)

Standard: **UNE EN 14411 - Prilog G**

Klasa deklarisanog kvaliteta: **"1" (Prva klasa)**

Dimenzije vidne površine **Zadovoljava**

Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$ **Zadovoljava**

Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$ **Zadovoljava**

Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$ **Zadovoljava**

Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7

Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9 **Zadovoljava**

Otpornost na vlasavost ISO 10545-11 **Zadovoljava**

Otpornost na mraz ISO 10545-12 **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:
Najmanje Klase GB **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1
(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB **Zadovoljava**

Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:
Najmanje klase 3 **Zadovoljava**

Klasa otpornosti na klizanje **R11**

Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
25	1	16,35	72	72	1200

Grupa BIIa (3% < E ≤ 6%)

Fabrička oznaka: **HYDRA GREEN**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **EL BARCO**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 20x20cm; (W 200mm x 200mm x 8mm)

Standard:

UNE EN 14411 - Prilog J

Klasa deklarisanog kvaliteta:

"1" (Prva klasa)

Dimenzije vidne površine

Zadovoljava

Upijanje vode ISO 10545-3: 3% < E ≤ 6%

Zadovoljava

Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: ≥1000N

Zadovoljava

Modul loma ISO 10545-4: ≥22 N/mm²

Zadovoljava

Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7

Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9

Zadovoljava

Otpornost na vlasavost ISO 10545-11

Zadovoljava

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:

Najmanje Klase GB

Zadovoljava

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1

(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB

Zadovoljava

Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:

Najmanje klase 3

Zadovoljava

Klasa otpornosti na klizanje

R11

Kom/Kut

m²/Kut

kg/Kut

Kut/Pal

m²/Pal

kg/Pal

12

1,44

21,15

64

92,16

1401