

Grupa Bla ($E \leq 0,5\%$)

Fabrička oznaka: **ARTWOOD 05**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **MAYOLICA AZULEJOS**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 20x20cm; (W 200mm x 200mm x 7,7mm)

Standard:	UNE EN 14411 - Prilog G				
Klasa deklarisanog kvaliteta:	"1" (Prva klasa)				
Dimenzije vidne površine	Zadovoljava				
Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$	Zadovoljava				
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$	Zadovoljava				
Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$	Zadovoljava				
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7	3				
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9	Zadovoljava				
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11	Zadovoljava				
Otpornost na mraz ISO 10545-12	Zadovoljava				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB	Zadovoljava				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB	Zadovoljava				
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3	Zadovoljava				
Klasa otpornosti na klizanje	R10				
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
25	1	17,22	60	60	1045

Grupa Bla ($E \leq 0,5\%$)

Fabrička oznaka: **ARTWOOD 06**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **MAYOLICA AZULEJOS**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 20x20cm; (W 200mm x 200mm x 7,7mm)

Standard:	UNE EN 14411 - Prilog G				
Klasa deklarisanog kvaliteta:	"1" (Prva klasa)				
Dimenzije vidne površine	Zadovoljava				
Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$	Zadovoljava				
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$	Zadovoljava				
Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$	Zadovoljava				
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7	3				
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9	Zadovoljava				
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11	Zadovoljava				
Otpornost na mraz ISO 10545-12	Zadovoljava				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB	Zadovoljava				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB	Zadovoljava				
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3	Zadovoljava				
Klasa otpornosti na klizanje	R10				
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
25	1	17,22	60	60	1045