

|   |                     |              |                          |                     |                |
|---|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| Fabrička oznaka: <b>ATENAS IVORY L MT</b>                             |                     |              |                          |                     |                |
| Vrsta artikla: <b>Presovane keramičke glazirane pločice</b>           |                     |              |                          |                     |                |
| Namena: <b>Za oblaganje unutrašnjih površina zidova</b>               |                     |              |                          |                     |                |
| Proizvođač: <b>GOETAN CERAMICA S.L.</b>                               |                     |              |                          |                     |                |
| Zemlja porekla: <b>ŠPANIJA (EU)</b>                                   |                     |              |                          |                     |                |
| Uvoznik: <b>Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd</b> |                     |              |                          |                     |                |
| <b>Nazivna veličina: 30x60cm; (W 300mm x 600mm x 9.5mm)</b>           |                     |              |                          |                     |                |
| Grupa:  |                     |              |                          | BIII                |                |
| Klasa otpornosti prema hemikalijama i                                 |                     |              |                          | GA                  |                |
| Klasa otpornosti prema mrljama:                                       |                     |              |                          | 5                   |                |
| Klasa deklarisanog kvaliteta:   |                     |              |                          | "1" (Prva klasa)    |                |
| Standard:   |                     |              | SRPS EN 14411 - Prilog K |                     |                |
| Kom/Kut   | m <sup>2</sup> /Kut | kg/Kut       | Kut/Pal                  | m <sup>2</sup> /Pal | kg/Pal         |
| <b>8</b>  | <b>1.44</b>         | <b>25.09</b> | <b>48</b>                | <b>69.12</b>        | <b>1219.32</b> |

|   |                     |              |                          |                     |                |
|---|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| Fabrička oznaka: <b>ATENAS IVORY PREC.</b>                            |                     |              |                          |                     |                |
| Vrsta artikla: <b>Presovane keramičke glazirane pločice</b>           |                     |              |                          |                     |                |
| Namena: <b>Za oblaganje unutrašnjih površina zidova</b>               |                     |              |                          |                     |                |
| Proizvođač: <b>GOETAN CERAMICA S.L.</b>                               |                     |              |                          |                     |                |
| Zemlja porekla: <b>ŠPANIJA (EU)</b>                                   |                     |              |                          |                     |                |
| Uvoznik: <b>Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd</b> |                     |              |                          |                     |                |
| <b>Nazivna veličina: 30x60cm; (W 300mm x 600mm x 9.5mm)</b>           |                     |              |                          |                     |                |
| Grupa:  |                     |              |                          | BIII                |                |
| Klasa otpornosti prema hemikalijama i                                 |                     |              |                          | GA                  |                |
| Klasa otpornosti prema mrljama:                                       |                     |              |                          | 5                   |                |
| Klasa deklarisanog kvaliteta:   |                     |              |                          | "1" (Prva klasa)    |                |
| Standard:   |                     |              | SRPS EN 14411 - Prilog K |                     |                |
| Kom/Kut   | m <sup>2</sup> /Kut | kg/Kut       | Kut/Pal                  | m <sup>2</sup> /Pal | kg/Pal         |
| <b>8</b>  | <b>1.44</b>         | <b>25.09</b> | <b>48</b>                | <b>69.12</b>        | <b>1219.32</b> |

|   |                     |              |                          |                     |                |
|---|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| Fabrička oznaka: <b>DECOR CRETA PREC.</b>                             |                     |              |                          |                     |                |
| Vrsta artikla: <b>Presovane keramičke glazirane pločice</b>           |                     |              |                          |                     |                |
| Namena: <b>Za oblaganje unutrašnjih površina zidova</b>               |                     |              |                          |                     |                |
| Proizvođač: <b>GOETAN CERAMICA S.L.</b>                               |                     |              |                          |                     |                |
| Zemlja porekla: <b>ŠPANIJA (EU)</b>                                   |                     |              |                          |                     |                |
| Uvoznik: <b>Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd</b> |                     |              |                          |                     |                |
| <b>Nazivna veličina: 30x60cm; (W 300mm x 600mm x 9.5mm)</b>           |                     |              |                          |                     |                |
| Grupa:  |                     |              |                          | BIII                |                |
| Klasa otpornosti prema hemikalijama i                                 |                     |              |                          | GA                  |                |
| Klasa otpornosti prema mrljama:                                       |                     |              |                          | 5                   |                |
| Klasa deklarisanog kvaliteta:   |                     |              |                          | "1" (Prva klasa)    |                |
| Standard:   |                     |              | SRPS EN 14411 - Prilog K |                     |                |
| Kom/Kut   | m <sup>2</sup> /Kut | kg/Kut       | Kut/Pal                  | m <sup>2</sup> /Pal | kg/Pal         |
| <b>8</b>  | <b>1.44</b>         | <b>25.09</b> | <b>48</b>                | <b>69.12</b>        | <b>1219.32</b> |