

Grupa BIII (E > 10%)

Fabrička oznaka: **BELLAGIO**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih zidova**

Proizvođač: **NAVARTI**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 30x90cm; (W 300mm x 900mm x 8,7mm)

Standard:

UNE EN 14411 - Prilog L

Klasa deklarisanog kvaliteta:

"1" (Prva klasa)

Dimenzije vidne površine

Zadovoljava

Upijanje vode ISO 10545-3: E > 10%

Zadovoljava

Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 600N$

Zadovoljava

Modul loma ISO 10545-4: $\geq 15 N/mm^2$

Zadovoljava

Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7

Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9

Zadovoljava

Otpornost na vlasavost ISO 10545-11

Zadovoljava

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:

Najmanje Klase GB

Zadovoljava

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1

(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB

Zadovoljava

Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:

Najmanje klase 3

Zadovoljava

| Kom/Kut | m ² /Kut | kg/Kut | Kut/Pal | m ² /Pal | kg/Pal |
|----------|---------------------|--------------|-----------|---------------------|-------------|
| 5 | 1,35 | 20,22 | 63 | 85,05 | 1299 |

Grupa BIII (E > 10%)

Fabrička oznaka: **RLV BELLAGIO GOLD**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih zidova**

Proizvođač: **NAVARTI**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 30x90cm; (W 300mm x 900mm x 8,7mm)

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|---------------------|-------------|
| Standard: | UNE EN 14411 - Prilog L | | | | |
| Klasa deklarisanog kvaliteta: | "1" (Prva klasa) | | | | |
| Dimenzije vidne površine | Zadovoljava | | | | |
| Upijanje vode ISO 10545-3: E > 10% | Zadovoljava | | | | |
| Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: ≥600N | Zadovoljava | | | | |
| Modul loma ISO 10545-4: ≥15 N/mm ² | Zadovoljava | | | | |
| Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7 | | | | | |
| Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9 | Zadovoljava | | | | |
| Otpornost na vlasavost ISO 10545-11 | Zadovoljava | | | | |
| Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB | Zadovoljava | | | | |
| Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB | Zadovoljava | | | | |
| Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3 | Zadovoljava | | | | |
| Kom/Kut | m ² /Kut | kg/Kut | Kut/Pal | m ² /Pal | kg/Pal |
| 5 | 1,35 | 20,22 | 63 | 85,05 | 1299 |