

Grupa Bla ($E \leq 0,5\%$)

Fabrička oznaka: BOSSA ALPI					
Vrsta artikla: Presovane keramičke glazirane pločice					
Namena: Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova					
Proizvođač: REALONDA, S.A.					
Zemlja porekla: ŠPANIJ (EU)					
Uvoznik: Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd					
Nazivna veličina: 33,3x33,3cm; (W 333mm x 333mm x 10mm)					
Standard:			UNE EN 14411 - Prilog G		
Klasa deklarisanog kvaliteta:			"1" (Prva klasa)		
Dimenzije vidne površine			Zadovoljava		
Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$			Zadovoljava		
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$			Zadovoljava		
Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$			Zadovoljava		
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7					
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9			Zadovoljava		
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11			Zadovoljava		
Otpornost na mraz ISO 10545-12			Zadovoljava		
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB			Zadovoljava		
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB			Zadovoljava		
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3			Zadovoljava		
Klasa otpornosti na klizanje			R10		
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
9	1	18,8	72	72	1356

Grupa Bla ($E \leq 0,5\%$)

Fabrička oznaka: BOSSA NERO					
Vrsta artikla: Presovane keramičke glazirane pločice					
Namena: Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova					
Proizvođač: REALONDA, S.A.					
Zemlja porekla: ŠPANIJ (EU)					
Uvoznik: Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd					
Nazivna veličina: 33,3x33,3cm; (W 333mm x 333mm x 10mm)					
Standard:			UNE EN 14411 - Prilog G		
Klasa deklarisanog kvaliteta:			"1" (Prva klasa)		
Dimenzije vidne površine			Zadovoljava		
Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$			Zadovoljava		
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$			Zadovoljava		
Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$			Zadovoljava		
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7					
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9			Zadovoljava		
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11			Zadovoljava		
Otpornost na mraz ISO 10545-12			Zadovoljava		
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB			Zadovoljava		
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB			Zadovoljava		
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3			Zadovoljava		
Klasa otpornosti na klizanje			R10		
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
9	1	18,8	72	72	1356