

## Grupa B1b (0,5% < E ≤ 3%)

Fabrička oznaka: <b>BERET MAGMA</b>					
Vrsta artikla: <b>Presovane keramičke glazirane pločice</b>					
Namena: <b>Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova</b>					
Proizvođač: <b>ECOCERAMIC S.L.</b>					
Zemlja porekla: <b>ŠPANIJA (EU)</b>					
Uvoznik: <b>Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd</b>					
<b>Nazivna veličina: 17x52cm; ( W 170mm x 520mm x 8.8mm)</b>					
Standard:			<b>UNE EN 14411 - Prilog H</b>		
Klasa deklarisanog kvaliteta:			<b>"1" (Prva klasa)</b>		
Dimenzije vidne površine			<b>Zadovoljava</b>		
Upijanje vode ISO 10545-3: 0,5% < E ≤ 3%			<b>Zadovoljava</b>		
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: ≥1100N			<b>Zadovoljava</b>		
Modul loma ISO 10545-4: ≥30 N/mm <sup>2</sup>			<b>Zadovoljava</b>		
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7					
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9			<b>Zadovoljava</b>		
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11			<b>Zadovoljava</b>		
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB			<b>Zadovoljava</b>		
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB			<b>Zadovoljava</b>		
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3			<b>Zadovoljava</b>		
Klasa otpornosti na klizanje					
Kom/Kut	m <sup>2</sup> /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m <sup>2</sup> /Pal	kg/Pal
<b>17</b>	<b>1,5</b>	<b>22,3</b>	<b>55</b>	<b>82,5</b>	<b>1246</b>

## Grupa B1b (0,5% < E ≤ 3%)

Fabrička oznaka: **BERET SILVER**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **ECOCERAMIC S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

**Nazivna veličina: 17x52cm; ( W 170mm x 520mm x 8.8mm)**

Standard:

**UNE EN 14411 - Prilog H**

Klasa deklarisanog kvaliteta:

**"1" (Prva klasa)**

Dimenzije vidne površine

**Zadovoljava**

Upijanje vode ISO 10545-3: 0,5% < E ≤ 3%

**Zadovoljava**

Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: ≥1100N

**Zadovoljava**

Modul loma ISO 10545-4: ≥30 N/mm<sup>2</sup>

**Zadovoljava**

Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7

Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9

**Zadovoljava**

Otpornost na vlasavost ISO 10545-11

**Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:

Najmanje Klase GB

**Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1

(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB

**Zadovoljava**

Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:

Najmanje klase 3

**Zadovoljava**

Klasa otpornosti na klizanje

Kom/Kut	m <sup>2</sup> /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m <sup>2</sup> /Pal	kg/Pal
<b>17</b>	<b>1,5</b>	<b>22,3</b>	<b>55</b>	<b>82,5</b>	<b>1246</b>