

Grupa Bla ($E \leq 0,5\%$)

Fabrička oznaka: **CANYON NATURE**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 58x58cm; (W 580mm x 580mm x 12,5mm)

Standard:

UNE EN 14411 - Prilog G

Klasa deklarisanog kvaliteta: **"1" (Prva klasa)**

Dimenzije vidne površine **Zadovoljava**

Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$ **Zadovoljava**

Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$ **Zadovoljava**

Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$ **Zadovoljava**

Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7

Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9 **Zadovoljava**

Otpornost na vlasavost ISO 10545-11 **Zadovoljava**

Otpornost na mraz ISO 10545-12 **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:
Najmanje Klase GB **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1
(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB **Zadovoljava**

Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:
Najmanje klase 3 **Zadovoljava**

Klasa otpornosti na klizanje

Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
7	0,84	18,06	80	67,2	1532

Grupa Bla ($E \leq 0,5\%$)

Fabrička oznaka: **CANYON MIX**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 58x58cm; (W 580mm x 580mm x 12,5mm)

Standard:

UNE EN 14411 - Prilog G

Klasa deklarisanog kvaliteta: **"1" (Prva klasa)**

Dimenzije vidne površine **Zadovoljava**

Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$ **Zadovoljava**

Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$ **Zadovoljava**

Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$ **Zadovoljava**

Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7

Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9 **Zadovoljava**

Otpornost na vlasavost ISO 10545-11 **Zadovoljava**

Otpornost na mraz ISO 10545-12 **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:
Najmanje Klase GB **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1
(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB **Zadovoljava**

Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:
Najmanje klase 3 **Zadovoljava**

Klasa otpornosti na klizanje

Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
7	0,84	18,06	80	67,2	1532