

## Grupa Bla ( $E \leq 0,5\%$ )

Fabrička oznaka: **CALVIN AZUL**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

**Nazivna veličina: 58x58cm; ( W 580mm x 580mm x 10mm)**

Standard:	<b>UNE EN 14411 - Prilog G</b>				
Klasa deklarisanog kvaliteta:	<b>"1" (Prva klasa)</b>				
Dimenzije vidne površine	<b>Zadovoljava</b>				
Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$	<b>Zadovoljava</b>				
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$	<b>Zadovoljava</b>				
Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7	<b>3</b>				
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornost na mraz ISO 10545-12	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3	<b>Zadovoljava</b>				
Klasa otpornosti na klizanje					
Kom/Kut	m <sup>2</sup> /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m <sup>2</sup> /Pal	kg/Pal
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>21,63</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>875</b>

## Grupa Bla ( $E \leq 0,5\%$ )

Fabrička oznaka: **CALVIN BEIGE**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

**Nazivna veličina: 58x58cm; ( W 580mm x 580mm x 10mm)**

Standard:	<b>UNE EN 14411 - Prilog G</b>				
Klasa deklarisanog kvaliteta:	<b>"1" (Prva klasa)</b>				
Dimenzije vidne površine	<b>Zadovoljava</b>				
Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$	<b>Zadovoljava</b>				
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$	<b>Zadovoljava</b>				
Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7	<b>3</b>				
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornost na mraz ISO 10545-12	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3	<b>Zadovoljava</b>				
Klasa otpornosti na klizanje					
Kom/Kut	m <sup>2</sup> /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m <sup>2</sup> /Pal	kg/Pal
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>21,63</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>875</b>