

Grupa BIb (0,5% < E ≤ 3%)

Fabrička oznaka: **ESSENTIAL GOLD**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **ECOCERAMIC S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 60,8x60,8cm; (W 608mm x 608mm x 9,5mm)

Standard:	UNE EN 14411 - Prilog H				
Klasa deklarisanog kvaliteta:	"1" (Prva klasa)				
Dimenzije vidne površine	Zadovoljava				
Upijanje vode ISO 10545-3: 0,5% < E ≤ 3%	Zadovoljava				
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: ≥1100N	Zadovoljava				
Modul loma ISO 10545-4: ≥30 N/mm ²	Zadovoljava				
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7					
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9	Zadovoljava				
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11	Zadovoljava				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB	Zadovoljava				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB	Zadovoljava				
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3	Zadovoljava				
Klasa otpornosti na klizanje					
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
4	1,48	31	30	44,4	950

Grupa BIb (0,5% < E ≤ 3%)

Fabrička oznaka: **ESSENTIAL WHITE**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **ECOCERAMIC S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 60,8x60,8cm; (W 608mm x 608mm x 9,5mm)

Standard:	UNE EN 14411 - Prilog H				
Klasa deklarisanog kvaliteta:	"1" (Prva klasa)				
Dimenzije vidne površine	Zadovoljava				
Upijanje vode ISO 10545-3: 0,5% < E ≤ 3%	Zadovoljava				
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: ≥1100N	Zadovoljava				
Modul loma ISO 10545-4: ≥30 N/mm ²	Zadovoljava				
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7					
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9	Zadovoljava				
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11	Zadovoljava				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB	Zadovoljava				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB	Zadovoljava				
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3	Zadovoljava				
Klasa otpornosti na klizanje					
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
4	1,48	31	30	44,4	950