

Grupa BIII (E > 10%)

Fabrička oznaka: **LAYERS BASE BONE**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih zidova**

Proizvođač: **HIJOS DE CIPRIANO CASTELLO ALFONSO S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 30x90cm; (W 300mm x 900mm x 10,5mm)

Standard:

UNE EN 14411 - Prilog L

Klasa deklarisanog kvaliteta:

"1" (Prva klasa)

Dimenzije vidne površine

Zadovoljava

Upijanje vode ISO 10545-3: E > 10%

Zadovoljava

Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 600N$

Zadovoljava

Modul loma ISO 10545-4: $\geq 15 N/mm^2$

Zadovoljava

Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7

Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9

Zadovoljava

Otpornost na vlasavost ISO 10545-11

Zadovoljava

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:

Najmanje Klase GB

Zadovoljava

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1

(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB

Zadovoljava

Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:

Najmanje klase 3

Zadovoljava

Kom/Kut

m²/Kut

kg/Kut

Kut/Pal

m²/Pal

kg/Pal

5

1,35

27,66

60

81

1483

Grupa Bla ($E \leq 0,5\%$)

Fabrička oznaka DECOR LAYERS BEIGE					
Vrsta artikla: Presovane keramičke glazirane pločice					
Namena: Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova					
Proizvođač: Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S.L.					
Zemlja porekla: ŠPANIJA (EU)					
Uvoznik: Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd					
Nazivna veličina: 30x90cm; (W 300mm x 900mm x 10,5mm)					
Standard:			UNE EN 14411 - Prilog G		
Klasa deklarisanog kvaliteta:			"1" (Prva klasa)		
Dimenzije vidne površine			Zadovoljava		
Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$			Zadovoljava		
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$			Zadovoljava		
Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$			Zadovoljava		
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7					
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9			Zadovoljava		
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11			Zadovoljava		
Otpornost na mraz ISO 10545-12			Zadovoljava		
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB			Zadovoljava		
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB			Zadovoljava		
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3			Zadovoljava		
Klasa otpornosti na klizanje					
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
5	1,35	27,66	60	81	1483