

Grupa BIII (E > 10%)

Fabrička oznaka: **MAGMA LIGHT**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih zidova**

Proizvođač: **SUPERCERAMICA S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 30x60cm; (W 300mm x 600mm x 8,4mm)

Standard:	UNE EN 14411 - Prilog L				
Klasa deklarisanog kvaliteta:	"1" (Prva klasa)				
Dimenzije vidne površine	Zadovoljava				
Upijanje vode ISO 10545-3: E > 10%	Zadovoljava				
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: ≥600N	Zadovoljava				
Modul loma ISO 10545-4: ≥15 N/mm ²	Zadovoljava				
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7					
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9	Zadovoljava				
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11	Zadovoljava				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB	Zadovoljava				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB	Zadovoljava				
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3	Zadovoljava				
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
8	1,44	21,45	60	86,4	1272

Grupa BIII (E > 10%)

Fabrička oznaka: MAGMA OXIDO					
Vrsta artikla: Presovane keramičke glazirane pločice					
Namena: Za oblaganje unutrašnjih zidova					
Proizvođač: SUPERCERAMICA S.L.					
Zemlja porekla: ŠPANIJA (EU)					
Uvoznik: Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd					
Nazivna veličina: 30x60cm; (W 300mm x 600mm x 8,4mm)					
Standard:			UNE EN 14411 - Prilog L		
Klasa deklarisanog kvaliteta:			"1" (Prva klasa)		
Dimenzije vidne površine			Zadovoljava		
Upijanje vode ISO 10545-3: E > 10%			Zadovoljava		
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: ≥600N			Zadovoljava		
Modul loma ISO 10545-4: ≥15 N/mm ²			Zadovoljava		
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7					
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9			Zadovoljava		
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11			Zadovoljava		
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB			Zadovoljava		
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB			Zadovoljava		
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3			Zadovoljava		
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
8	1,44	21,45	60	86,4	1272

Grupa BIII (E > 10%)

Fabrička oznaka: **DECOR MAGMA LIGHT**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih zidova**

Proizvođač: **SUPERCERAMICA S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 30x60cm; (W 300mm x 600mm x 8,4mm)

Standard:	UNE EN 14411 - Prilog L				
Klasa deklarisanog kvaliteta:	"1" (Prva klasa)				
Dimenzije vidne površine	Zadovoljava				
Upijanje vode ISO 10545-3: E > 10%	Zadovoljava				
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 600\text{N}$	Zadovoljava				
Modul loma ISO 10545-4: $\geq 15\text{ N/mm}^2$	Zadovoljava				
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7					
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9	Zadovoljava				
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11	Zadovoljava				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB	Zadovoljava				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB	Zadovoljava				
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3	Zadovoljava				
Kom/Kut	m ² /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m ² /Pal	kg/Pal
8	1,44	21,45	60	86,4	1272