

## Grupa Bla ( $E \leq 0,5\%$ )

Fabrička oznaka: **MARSHALL GOLD PULIDO**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **ECOCERAMIC S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

**Nazivna veličina: 60x60cm; ( W 600mm x 600mm x 10.5mm)**

Standard:	<b>UNE EN 14411 - Prilog G</b>				
Klasa deklarisanog kvaliteta:	<b>"1" (Prva klasa)</b>				
Dimenzije vidne površine	<b>Zadovoljava</b>				
Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$	<b>Zadovoljava</b>				
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$	<b>Zadovoljava</b>				
Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7	<b>4</b>				
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornost na mraz ISO 10545-12	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB	<b>Zadovoljava</b>				
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3	<b>Zadovoljava</b>				
Klasa otpornosti na klizanje					
Kom/Kut	m <sup>2</sup> /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m <sup>2</sup> /Pal	kg/Pal
<b>4</b>	<b>1,44</b>	<b>31,5</b>	<b>30</b>	<b>43,2</b>	<b>965</b>

# Bla

Fabrička oznaka: **MARSHALL GOLD PULIDO**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **ECOCERAMIC S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

**Nazivna veličina: 60x120cm; ( W 600mm x 1200mm x 10.5mm)**

Grupa:	<b>Bla</b>				
Klasa otpornosti prema hemikalijama i	<b>GA</b>				
Klasa otpornosti prema kiselinama:	<b>GLA</b>				
Klasa otpornosti prema mrljama:	<b>5</b>				
Klasa otpornosti prema habanju:	<b>4</b>				
Klasa deklarisanog kvaliteta:	<b>"1" (Prva klasa)</b>				
Standard:	<b>SRPS EN 14411 - Prilog G</b>				
Kom/Kut	m <sup>2</sup> /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m <sup>2</sup> /Pal	kg/Pal
<b>2</b>	<b>1.44</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>46.08</b>	<b>1113</b>

## Grupa Bla ( $E \leq 0,5\%$ )

Fabrička oznaka: <b>MARSHALL GOLD SATIN</b>					
Vrsta artikla: <b>Presovane keramičke glazirane pločice</b>					
Namena: <b>Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova</b>					
Proizvođač: <b>ECOCERAMIC S.L.</b>					
Zemlja porekla: <b>ŠPANIJA (EU)</b>					
Uvoznik: <b>Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd</b>					
<b>Nazivna veličina: 60x60cm; ( W 600mm x 600mm x 9,5mm)</b>					
Standard:		<b>UNE EN 14411 - Prilog G</b>			
Klasa deklarisanog kvaliteta:		<b>"1" (Prva klasa)</b>			
Dimenzije vidne površine		<b>Zadovoljava</b>			
Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$		<b>Zadovoljava</b>			
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$		<b>Zadovoljava</b>			
Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$		<b>Zadovoljava</b>			
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7		<b>4</b>			
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9		<b>Zadovoljava</b>			
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11		<b>Zadovoljava</b>			
Otpornost na mraz ISO 10545-12		<b>Zadovoljava</b>			
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB		<b>Zadovoljava</b>			
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB		<b>Zadovoljava</b>			
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3		<b>Zadovoljava</b>			
Klasa otpornosti na klizanje					
Kom/Kut	m <sup>2</sup> /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m <sup>2</sup> /Pal	kg/Pal
<b>4</b>	<b>1,44</b>	<b>31,5</b>	<b>30</b>	<b>43,2</b>	<b>965</b>

## Grupa Bla ( $E \leq 0,5\%$ )

Fabrička oznaka: <b>MARSHALL GOLD SATIN</b>					
Vrsta artikla: <b>Presovane keramičke glazirane pločice</b>					
Namena: <b>Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova</b>					
Proizvođač: <b>ECOCERAMIC S.L.</b>					
Zemlja porekla: <b>ŠPANIJA (EU)</b>					
Uvoznik: <b>Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd</b>					
<b>Nazivna veličina: 60x120cm; ( W 600mm x 1200mm x 10.5mm)</b>					
Standard:		<b>UNE EN 14411 - Prilog G</b>			
Klasa deklarisanog kvaliteta:		<b>"1" (Prva klasa)</b>			
Dimenzije vidne površine		<b>Zadovoljava</b>			
Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$		<b>Zadovoljava</b>			
Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$		<b>Zadovoljava</b>			
Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$		<b>Zadovoljava</b>			
Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7		<b>4</b>			
Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9		<b>Zadovoljava</b>			
Otpornost na vlasavost ISO 10545-11		<b>Zadovoljava</b>			
Otpornost na mraz ISO 10545-12		<b>Zadovoljava</b>			
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB		<b>Zadovoljava</b>			
Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB		<b>Zadovoljava</b>			
Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3		<b>Zadovoljava</b>			
Klasa otpornosti na klizanje					
Kom/Kut	m <sup>2</sup> /Kut	kg/Kut	Kut/Pal	m <sup>2</sup> /Pal	kg/Pal
<b>2</b>	<b>1,44</b>	<b>34,25</b>	<b>32</b>	<b>46,08</b>	<b>1121</b>