

## Grupa Bla ( $E \leq 0,5\%$ )

Fabrička oznaka: **SUSSEX BEIGE**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

**Nazivna veličina: 20x60cm; ( W 200mm x 600mm x 12,5mm)**

|   |                                |              |           |                     |             |
|---|--------------------------------|--------------|-----------|---------------------|-------------|
| Standard:   | <b>UNE EN 14411 - Prilog G</b> |              |           |                     |             |
| Klasa deklarisanog kvaliteta:   | <b>"1" (Prva klasa)</b>        |              |           |                     |             |
| Dimenzije vidne površine  | <b>Zadovoljava</b>             |              |           |                     |             |
| Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$                                       | <b>Zadovoljava</b>             |              |           |                     |             |
| Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$                                     | <b>Zadovoljava</b>             |              |           |                     |             |
| Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$  | <b>Zadovoljava</b>             |              |           |                     |             |
| Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7                                    |                                |              |           |                     |             |
| Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9                                       | <b>Zadovoljava</b>             |              |           |                     |             |
| Otpornost na vlasavost ISO 10545-11   | <b>Zadovoljava</b>             |              |           |                     |             |
| Otpornost na mraz ISO 10545-12  | <b>Zadovoljava</b>             |              |           |                     |             |
| Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:<br>Najmanje Klase GB                | <b>Zadovoljava</b>             |              |           |                     |             |
| Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1<br>(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB | <b>Zadovoljava</b>             |              |           |                     |             |
| Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:<br>Najmanje klase 3                  | <b>Zadovoljava</b>             |              |           |                     |             |
| Klasa otpornosti na klizanje  |                                |              |           |                     |             |
| Kom/Kut   | m <sup>2</sup> /Kut            | kg/Kut       | Kut/Pal   | m <sup>2</sup> /Pal | kg/Pal      |
| <b>7</b>  | <b>0,84</b>                    | <b>18,36</b> | <b>80</b> | <b>67,2</b>         | <b>1527</b> |

## Grupa Bla ( $E \leq 0,5\%$ )

Fabrička oznaka: **SUSSEX GRIS**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

**Nazivna veličina: 20x60cm; ( W 200mm x 600mm x 12,5mm)**

Standard: **UNE EN 14411 - Prilog G**

Klasa deklarisanog kvaliteta: **"1" (Prva klasa)**

Dimenzije vidne površine **Zadovoljava**

Upijanje vode ISO 10545-3:  $E \leq 0,5\%$  **Zadovoljava**

Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4:  $\geq 1300N$  **Zadovoljava**

Modul loma ISO 10545-4:  $\geq 35 N/mm^2$  **Zadovoljava**

Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7

Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9 **Zadovoljava**

Otpornost na vlasavost ISO 10545-11 **Zadovoljava**

Otpornost na mraz ISO 10545-12 **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:  
Najmanje Klase GB **Zadovoljava**

Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1  
(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB **Zadovoljava**

Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:  
Najmanje klase 3 **Zadovoljava**

Klasa otpornosti na klizanje

| Kom/Kut  | m <sup>2</sup> /Kut | kg/Kut       | Kut/Pal   | m <sup>2</sup> /Pal | kg/Pal      |
|----------|---------------------|--------------|-----------|---------------------|-------------|
| <b>7</b> | <b>0,84</b>         | <b>18,36</b> | <b>80</b> | <b>67,2</b>         | <b>1527</b> |

## Grupa Bla ( $E \leq 0,5\%$ )

Fabrička oznaka: **SUSSEX ANTRACITA**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

**Nazivna veličina: 20x60cm; ( W 200mm x 600mm x 12,5mm)**

|   |                                |              |           |                     |             |
|---|--------------------------------|--------------|-----------|---------------------|-------------|
| Standard:   | <b>UNE EN 14411 - Prilog G</b> |              |           |                     |             |
| Klasa deklarisanog kvaliteta:   | <b>"1" (Prva klasa)</b>        |              |           |                     |             |
| Dimenzije vidne površine  | <b>Zadovoljava</b>             |              |           |                     |             |
| Upijanje vode ISO 10545-3: $E \leq 0,5\%$                                       | <b>Zadovoljava</b>             |              |           |                     |             |
| Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: $\geq 1300N$                                     | <b>Zadovoljava</b>             |              |           |                     |             |
| Modul loma ISO 10545-4: $\geq 35 N/mm^2$  | <b>Zadovoljava</b>             |              |           |                     |             |
| Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7                                    |                                |              |           |                     |             |
| Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9                                       | <b>Zadovoljava</b>             |              |           |                     |             |
| Otpornost na vlasavost ISO 10545-11   | <b>Zadovoljava</b>             |              |           |                     |             |
| Otpornost na mraz ISO 10545-12  | <b>Zadovoljava</b>             |              |           |                     |             |
| Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:<br>Najmanje Klase GB                | <b>Zadovoljava</b>             |              |           |                     |             |
| Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1<br>(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB | <b>Zadovoljava</b>             |              |           |                     |             |
| Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:<br>Najmanje klase 3                  | <b>Zadovoljava</b>             |              |           |                     |             |
| Klasa otpornosti na klizanje  |                                |              |           |                     |             |
| Kom/Kut   | m <sup>2</sup> /Kut            | kg/Kut       | Kut/Pal   | m <sup>2</sup> /Pal | kg/Pal      |
| <b>7</b>  | <b>0,84</b>                    | <b>18,36</b> | <b>80</b> | <b>67,2</b>         | <b>1527</b> |