

Grupa B1b (0,5% < E ≤ 3%)

Fabrička oznaka: **EARTHSTONE PEARL**

Vrsta artikla: **Presovane keramičke glazirane pločice**

Namena: **Za oblaganje unutrašnjih i spoljašnjih površina podova i zidova**

Proizvođač: **ECOCERAMIC S.L.**

Zemlja porekla: **ŠPANIJA (EU)**

Uvoznik: **Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd**

Nazivna veličina: 60x60cm; (W 600mm x 600mm x 9,5mm)

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|
| Standard: | UNE EN 14411 - Prilog H | | | | |
| Klasa deklarisanog kvaliteta: | "1" (Prva klasa) | | | | |
| Dimenzije vidne površine | Zadovoljava | | | | |
| Upijanje vode ISO 10545-3: 0,5% < E ≤ 3% | Zadovoljava | | | | |
| Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: ≥1100N | Zadovoljava | | | | |
| Modul loma ISO 10545-4: ≥30 N/mm ² | Zadovoljava | | | | |
| Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7 | | | | | |
| Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9 | Zadovoljava | | | | |
| Otpornost na vlasavost ISO 10545-11 | Zadovoljava | | | | |
| Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB | Zadovoljava | | | | |
| Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB | Zadovoljava | | | | |
| Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3 | Zadovoljava | | | | |
| Klasa otpornosti na klizanje | | | | | |
| Kom/Kut | m ² /Kut | kg/Kut | Kut/Pal | m ² /Pal | kg/Pal |
| 4 | 1,44 | 31,5 | 30 | 43,2 | 965 |