

Grupa BIII (E > 10%)

| | | | | | |
|---|---------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|------------|
| Fabrička oznaka: KENZO TWILL SAND | | | | | |
| Vrsta artikla: Presovane keramičke glazirane pločice | | | | | |
| Namena: Za oblaganje unutrašnjih zidova | | | | | |
| Proizvođač: ARGENTA CERÁMICA | | | | | |
| Zemlja porekla: ŠPANIJA (EU) | | | | | |
| Uvoznik: Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd | | | | | |
| Nazivna veličina: 60x120cm; (W 600mm x 1200mm x 8,2mm) | | | | | |
| Standard: | | | UNE EN 14411 - Prilog L | | |
| Klasa deklarisanog kvaliteta: | | | "1" (Prva klasa) | | |
| Dimenzije vidne površine | | | Zadovoljava | | |
| Upijanje vode ISO 10545-3: E > 10% | | | Zadovoljava | | |
| Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: ≥600N | | | Zadovoljava | | |
| Modul loma ISO 10545-4: ≥15 N/mm ² | | | Zadovoljava | | |
| Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7 | | | | | |
| Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9 | | | Zadovoljava | | |
| Otpornost na vlasavost ISO 10545-11 | | | Zadovoljava | | |
| Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1: Najmanje Klase GB | | | Zadovoljava | | |
| Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1 (LA, LB, LC): Najmanje Klase LB | | | Zadovoljava | | |
| Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14: Najmanje klase 3 | | | Zadovoljava | | |
| Kom/Kut | m ² /Kut | kg/Kut | Kut/Pal | m ² /Pal | kg/Pal |
| 2 | 1,44 | 21 | 36 | 51,84 | 817 |