

## Grupa BIII (E > 10%)

|   |                     |              |                         |                     |             |
|---|---------------------|--------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| Fabrička oznaka: <b>SPA DECOR NOCE</b>  |                     |              |                         |                     |             |
| Vrsta artikla: <b>Presovane keramičke glazirane pločice</b>                     |                     |              |                         |                     |             |
| Namena: <b>Za oblaganje unutrašnjih zidova</b>                                  |                     |              |                         |                     |             |
| Proizvođač: <b>: Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S.L.</b>                   |                     |              |                         |                     |             |
| Zemlja porekla: <b>ŠPANIJA (EU)</b>   |                     |              |                         |                     |             |
| Uvoznik: <b>Balkania Ceramics d.o.o., Pančevački put 148, Beograd</b>           |                     |              |                         |                     |             |
| <b>Nazivna veličina: 30x90cm; ( W 300mm x 900mm x 10.5mm)</b>                   |                     |              |                         |                     |             |
| Standard:   |                     |              | UNE EN 14411 - Prilog L |                     |             |
| Klasa deklarisanog kvaliteta:   |                     |              | "1" (Prva klasa)        |                     |             |
| Dimenzije vidne površine  |                     |              | Zadovoljava             |                     |             |
| Upijanje vode ISO 10545-3: E > 10%  |                     |              | Zadovoljava             |                     |             |
| Čvrstoća pri lomu ISO 10545-4: ≥600N  |                     |              | Zadovoljava             |                     |             |
| Modul loma ISO 10545-4: ≥15 N/mm <sup>2</sup>                                   |                     |              | Zadovoljava             |                     |             |
| Otpornosti na površinsko habanje ISO 10545-7                                    |                     |              |                         |                     |             |
| Otpornost na temperaturni šok ISO 10545-9                                       |                     |              | Zadovoljava             |                     |             |
| Otpornost na vlasavost ISO 10545-11   |                     |              | Zadovoljava             |                     |             |
| Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.1:<br>Najmanje Klase GB                |                     |              | Zadovoljava             |                     |             |
| Otpornost na hemikalije ISO 10545-13 t.5.3.1<br>(LA, LB, LC): Najmanje Klase LB |                     |              | Zadovoljava             |                     |             |
| Otpornost na stvaranje mrlja ISO 10545-14:<br>Najmanje klase 3                  |                     |              | Zadovoljava             |                     |             |
| Kom/Kut   | m <sup>2</sup> /Kut | kg/Kut       | Kut/Pal                 | m <sup>2</sup> /Pal | kg/Pal      |
| <b>5</b>  | <b>1,35</b>         | <b>27,66</b> | <b>60</b>               | <b>81</b>           | <b>1483</b> |